

Vorbereitung

1

Stecken Sie das Ladegerät aus und rollen Sie das Kabel auf.

2

Stecken Sie den Batterie stecker ein.

3

Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser.

4

Aktivieren Sie TASKI IntelliDose (das TASKI Onboard Dosiersystem) ODER dosieren Sie das Produkt in die Dosierhilfe. Geben Sie das Produkt in den Sauberwassertank.

5

Montieren Sie die Saugdüse.

Verwendung

6

Positionieren Sie das Werkzeug sorgfältig unter der angehobenen Bürsteneinheit.

7

Schalten Sie die Maschine ein.

8

Senken Sie die Bürsteneinheit mit dem Fusspedal ab.

9

Starten Sie die Saugturbine und die Wasserdosierung (Drücken der orangen Schalter).

10

Wählen Sie die gewünschte Wassermenge. Je nach Modellauf dem Bedien panel (Power) oder am Handventil (Eco).

Instandhaltung

11

Senken Sie die Saugdüse ab.

12

Reinigen Sie den Fussboden.

13

Schalten Sie die Maschine aus.

14

Entleeren Sie den Schmutzwassertank und spülen Sie diesen mit sauberem Wasser aus. Entleeren Sie den Sauberwassertank.

15

Entfernen Sie den Schwimmereinheit (Filter und Schwimmer) durch eine Rotation des Filters im Gegenuhrzeigersinn.

16

Reinigen Sie die Schwimmereinheit unter fließendem Wasser.

17

Clean solution filter.

18

Entfernen Sie das Werkzeug, reinigen Sie es und lassen Sie es an der Luft trocknen.

19

Entfernen und reinigen Sie die Saugdüse.

20

Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch ab.

21

Stecken Sie den Batteriestecker aus.

22

Stecken Sie das Kabel des Ladegeräts ein.

23

Drehen Sie die Dosierhilfe um.

24

Lagern Sie die Maschine mit leicht geöffnetem Tankdeckel zur besseren Luftzirkulation.

