

ULTIMAXX 2900 Performance

Ultimative Technologie, maximale Hygiene

Die leistungsstärkste und produktivste Reinigungsmaschine auf dem Markt. Die TASKI ULTIMAXX 2900 setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Design, Intelligenz und Leistung. Der modulare Aufbau der ULTIMAXX erlaubt es unseren Kunden, sich genau die Maschine zu konfigurieren, die gebraucht wird. Vernetzung und intelligente Elektronik führen zu völlig neuen Dimensionen der Bedien- und Wartbarkeit. Die überlegene TASKI Reinigungsleistung wird durch neuartige Features und innovative Werkzeuge nochmals verbessert.

Die perfekte Symbiose aus Modularität, Vernetzung und Reinigungsleistung sorgt für messbare Produktivität und Kosteneffizienz in Ihrer Reinigung.



ULTIMAXX 2900 bietet Ihnen:

- 

Modularität für maßgeschneiderte Performance
- 

Unübertroffene Hygiene und Effizienz
- 

Effizienter Wasser- und Chemikalienverbrauch
- 

Ausgezeichnete Wasseraufnahme mit patentiertem Saugbalken
- 


Höchste Luftqualität durch HEPA-Filter
- 

Vernetzung und Fernwartung
- 

Extrem leise im Betrieb
- 


TWISTERFunktion, chemiefreie Reinigung

Unvergleichliche Effizienz für höchste Produktivität Verbesserte Batterieautonomie



Nicht alle Verschmutzungen benötigen die maximale Reinigungsleistung. Oft reicht auch weniger. Mit IntelliScrub kann der Bürstendruck variabel eingestellt werden. Weniger Druck bedeutet weniger Energieaufwand, bedeutet bis zu 30% mehr Laufzeit. Und dennoch wird ein Sauberkeitsgrad erreicht, der über dem Marktdurchschnitt liegt.

Mit Schweizer Technologie für noch bessere Leistung Leiser Betrieb und saubere Abluft




Die TASKI ULTIMAXX Reihe ist serienmäßig mit der patentierten TASKI Flüstertechnologie ausgestattet. Die einzigartige Luftstromführung garantiert optimale Absaugung bei nachhaltiger Geräuschreduktion auf bis zu 60dB(A). Der optionale HEPA 13-Filter entfernt zuverlässig Staub und Mikroorganismen aus der Abluft und schützt die Raumluft im Reinigungsbereich.

Übernehmen Sie die Kontrolle Interaktive Bedienung mit IntelliTouch



IntelliTouch ist ein funktionales und robustes Multitouch-Display zur Steuerung und Konfiguration der ULTIMAXX. Das MultitouchDisplay ist intuitiv und ergonomisch gestaltet und verfügt über eine einfache und leicht verständliche Bildsprache. Die mittels der IntelliKey-NFC-Technologie gesperrten Geräte sind vor Missbrauch geschützt, und die Benutzer können schnell und einfach die für sie geeigneten Reinigungsprogramme und Einstellungen finden.

Immer einsatzbereit Vernetzung und Fernwartung



TASKI ULTIMAXX kümmert sich nicht nur um die Reinigung, sondern auch um sich selbst. Ein revolutionäres, vorausschauendes Komponentenmanagement zeigt den Wartungsbedarf an, bevor es zu einer Störung des Betriebs kommt. ULTIMAXX Maschinen speichern und kommunizieren eine Reihe von Daten, die für die Betriebsoptimierung und Fernwartung unerlässlich sind.



TASKI The **ULTIMATE**
Cleaning Machines™



TECHNISCHE DATEN ULTIMAXX 2900	EINSCHLEIBE		DOPPELSCHLEIBE		DOPPELWALZE		ORBITAL
	50cm	55cm	65cm	55cm	65cm	50cm	
Theoretische Flächenleistung (m ² /h)	2250	2475	2925	2475	2925	2250	
Praktische Flächenleistung (m ² /h)	1688	1856	2194	1856	2194	1688	
Theoretische maximale Reichweite pro Tank							2900 m ²
Antrieb							ja
BÜRSTENSYSTEM							
Arbeitsbreite (cm)	50	55	65	55	65	50	
Bürendimension (cm)	1 x 50	2 x 28	2 x 33	2 x 55	2 x 65	50,8x35,5	
Max. Bürstendruck (kg)	40	40	42	19,5	21	40	
Max. Bürstendruck (N/cm ²)	0.20	0.34	0.24	0.85	0.80	0.22	
Bürstendruckstufe (kg)	29	26	28	n.a.	n.a.	31	
Drehzahl der Bürsten (U/min)	150	195	195	800		2000	
FRISCHWASSER UND SCHMUTZWASSERTANK							
Frischwassertank							63 L
Schmutzwassertank							63 L
Reinigungsmittelmenge							6 Stufen (22ml - 140ml / m ²)
ANTRIEBSSYSTEM							
Antriebsmotor							Ja
Arbeitsgeschwindigkeit							4.5 km/h
Transportgeschwindigkeit							5 km/h
Geschwindigkeitskontrolle							Stufenlos einstellbar
BATTERIESYSTEM							
Netzspannung							24 V
Akku-Laufzeit-Power-Modus							< 3h
Akku-Laufzeit Eco-Modus							< 4h
MASCHINENSPEZIFIKATIONEN							
Maschinengewicht netto (kg)	99	107	110	111	113	110	
Maschinengewicht - gebrauchsfertig (kg)	275	283	286	287	289	286	
Geräuschpegel Norm							63 dB(A)
Geräuschpegel Eco-Modus							60 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	149x54x113 cm	144x60x113 cm	149x70x113 cm	144x65x113 cm	144x75x113 cm	147x58x113 cm	
Schutzklasse							IPX3
KONFIGURATIONSDetails							
IntelliScrub							Standard
IntelliFlow Präzisionspumpe							Standard
LED Lichter							Standard
IntelliDose PLUS							Option
HEPA Filter							Option
IntelliBac antibakterielle Materialien							Option
IntelliTrail-Fernwartung							Option
Aquastop							Option
IntelliTouch – Touchscreen							Option
Elektronische Bürsteneinheit (EBU)							Option
Zubehörhalter							Standard
Radantrieb							Standard

ULTIMAXX 2900 Performance