ULTIMAXX 900 mit Walzbürsten-Deck

Vorbereitung



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Batterien vollständig geladen sind



Öffnen Sie den Deckel der Maschine



Tank mit Wasser befüllen



Chemikalien manuell dosieren



Oder mit IntelliDose +



Walzbürsten einsetzen



Saugbalken montieren und mit dem Absaugschlauch verbinden



Absenken der Bürsteneinheiten mit Hilfe des Fusspedals



Fusspedal verwenden, um den Saugbalken zu senken



Griff für die perfekte Arbeitsposition einstellen



Starten Sie die Maschine durch Drücken des NFC-Schlüssels



Absaugung und Bürsten starten, Wassermenge wählen



Verwenden Sie die Steuerelemente, um die Reinigung zu starten



Bürsteneinheit anheben



Saugbalken anheben



Den Tank entleeren



Saugbalken abnehmen und unter fliessendem Wasser reinigen, trocknen lassen



Filter prüfen und mit Wasser ausspülen



Bürsten entfernen, unter fliessendem Wasser reinigen, trocknen lassen



Kehrgutbehälter und Reinigungsmittelverteiler entleeren und reinigen



Filter entfernen



Grobfilter entleeren und mit Wasser ausspülen



Frischwasser-Filter prüfen und mit Wasser ausspülen



Maschine mit geöffnetem Deckel lagern



Maschine bei Bedarf aufladen

ACHTUNG!

Benutzen Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben!